

KITin RS

Neue Serie!



KITin RS

150 10–150 A | 130 A (100%), 150 A (65%)

170 10–170 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

190 10–180 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

Die ED werden in einer Temperaturbox gemessen bei einer konstanten Temperatur von 40 °C

KITin TIG LA RS

150 10–150 A | 130 A (100%), 150 A (65%)

170 10–170 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

190 10–180 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

Die ED werden in einer Temperaturbox gemessen bei einer konstanten Temperatur von 40 °C

KITin HF RS

1500 10–150 A | 115 A (100%), 145 A (60%)

1700 10–170 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

1900 10–180 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

Die ED werden in einer Temperaturbox gemessen bei einer konstanten Temperatur von 40 °C

NEUES DESIGN

Neue Funktionen

- Prozessorsteuerung, Anschlussmöglichkeit für Fernbedienung und einstellbare Funktionen: HOT START, SOFT START, ANTI STICK, V. R. D., ARC FORCE für alle Varianten
- KITin HF - jetzt auch mit BALANCE-Funktion

Höhere Einschaltdauer und Leistung

Problemloses Schweißen bei langen Verlängerungskabeln





TRAGBAND

Serienausstattung



SEITLICHE ABDECKUNG

Standard für
KITin RS 150-170-190
KITin RS 150-170-190 TIG LA



ABNEHMBARER GRIFF

Serienausstattung



SCHÜTZENDES PLEXIGLAS

Standard für
KITin RS 1500-1700-1900 HF



Schweißen
an langen
Verlängerungskabeln